

# TOPPER FILL FR



## SCHEDA TECNICA

technical data

---

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

#### Imbottitura / Padding

Falda ovatta termolegata ignifuga denominata POLY SLICK HR-FR spessore 30 mm da 500 gr/m<sup>2</sup>, composta da ovatta 100% poliestere, trapuntata a losanghe con il tessuto di rivestimento esterno ignifugo e barriera ignifuga denominata TEKNA BARRIERA FR da 140 gr/m<sup>2</sup>, composta da 90% viscosa, 10% poliestere / Brim in flame-resistant thermo-bonded wadding called POLY SLICK HR-FR, thickness 30 mm, 500 gr/m<sup>2</sup>, made of wadding 100% polyester, quilted with lozenge shapes, upholstered with a flame-resistant fabric, with a flame-resistant barrier called TEKNA BARRIERA FR, 140 gr/m<sup>2</sup>, 90% viscose, 10% polyester.

#### Rivestimento / Upholstery

Tessuto ignifugo denominato KNT 1803/300 STOPFIRE ZONA (100% fibra poliestere FR – peso 240 gr/m<sup>2</sup>) – Ricamatura pannello e fissaggio componenti con filo ad alta resistenza / Flame-resistant fabric called KNT 1803/300 STOPFIRE ZONA (100% polyester fibre FR – weight 240 gr/m<sup>2</sup>) – Panel's embroidery and component's fastening with a high-resistance thread.

#### Altezza / Height

cm 3 ca. provvisto di n. 4 fasce elastiche agli angoli per ancoraggio al materasso / about 3 cm, with 4 elastic strips on the corners for the fastening to the mattress